Compact GuardLogix 5370 控制器

Allen-Bradley

中型集成安全控制器

特性和优势

- 内置双以太网端口，适用于线性和设备级环网拓扑
- 集成安全级别最高可达 SIL 3，PLe，CAT 4，采用 1oo2 硬件结构
- 基于 EtherNet/IP 的集成运动控制，最多 16 个轴
- 内置储能模块，无需电池
- 采用可拆卸式 1-GB 安全数字 (SD) 卡，提升数据完整性
- 支持 Kinematics，无需额外的机器人控制器和软件
- 集成安全断开扭矩 SIL 3/PLe（配合 Kinetix® 5500 和 PowerFlex® 527）
- 支持重复使用现有的 1769 I/O
- IP67 防护等级的 Armor™ Compact GuardLogix 机旁控制器选件

中型架构为机器制造商提供可扩展的控制平台，满足其对定制机器和标准机器的需求。新型Compact GuardLogix® 5370 控制器性能优越，可帮助机器制造商在 EtherNet/IP™ 上实现集成运动控制和集成安全。而使用 Studio 5000® 软件作为单一的设计和配置环境后，系统扩展将变得前所未有的简单。无论处于设计、运行还是维护阶段，工程师均可在不同类型和规格的机器之间共享代码，从而缩短设计周期和调试时间，同时延长机器在整个使用寿命中的正常运行时间。

EtherNet/IP 以标准以太网 TCP/IP 为基础，能够为机器制造商降低架构的复杂程度。这种面向未来的能力具备灵活性和安全性，可在最终用户进行全厂网络融合时满足其需要。

LISTEN. THINK. SOLVE.®

Compact GuardLogix 5370 控制器

现有产品目录号

Compact GuardLogix 5370 控制器

型号	标准存储器	安全存储器	总存储器
1769-L30ERMS	1.0 MB	0.5 MB	1.5 MB
1769-L33ERMS	2.0 MB	1.0 MB	3.0 MB
1769-L36ERMS	3.0 MB	1.5 MB	4.5 MB

Armor Compact GuardLogix 5370 控制器

型号	标准存储器	安全存储器	总存储器
1769-L33ERMOS	2.0 MB	1.0 MB	3.0 MB
1769-L36ERMOS	3.0 MB	1.5 MB	4.5 MB

Studio 5000 V28 或更高版本

目标市场，*行业聚焦*

包装	*食品与饮料*
物料输送	*消费品*
制造和装配	*汽车和轮胎*

Allen-Bradley、Armor、CompactLogix、Compact GuardLogix、Kinetix、On-Machine、LISTEN. THINK. SOLVE、PowerFlex、Rockwell Automation、Rockwell Software 和 Studio 5000 是罗克韦尔自动化公司的商标。

罗克韦尔自动化微博　罗克韦尔自动化微信

中文网址 **www.rockwellautomation.com.cn**

动力、控制与信息解决方案总部
美国：南二大街 1201 号，密尔沃基市，W I 53204-2496 美国　电话：(1) 414.382.2000　传真：(1) 414.382.4444
中国：上海市徐汇区虹梅路 1801 号宏业大厦　邮编：200233　电话：(86 21)6128 8888　传真：(86 21)6128 8899
客户服务电话：**400 620 6620**（中国地区）　**+852 2887 4666**（香港地区）

Publication 1769-SP004A-ZH-P January 2016

Copyright 2016 Rockwell Automation Inc. Printed in CHINA.